PANTALLA AGS GLASS

LA PANTALLA ACÚSTICA AGS GLASS ES IDEAL PARA AISLAR ZONAS EXTERIORES MANTENIENDO LA VISIBILIDAD. CON ESPESORES DE 15 A 20 MM, LA PANTALLA AGS GLASS OFRECE UNA GRAN RESISTENCIA MECÁNICA GARANTIZANDO UNA TRANSPARENCIA DEL 90%.

ESPESOR	DIMENSIONES	AISLAMIENTO
15-20 mm	A consultar	B3 (30 dB) $R_A > 31,5$ dBA

www.ags-world.com

PANTALLA AGS 80+

LA PANTALLA ACÚSTICA AGS 80 +ES IDEAL PARA EL TRATAMIENTO DE MAQUINARIA AL AIRE LIBRE DONDE LA RESISTENCIA AL VIENTO ES CRUCIAL. SE INSTALA MEDIANTE ESTRUCTURA DE TUBOS Y APORTA UN AISLAMIENTO ACÚSTICO SUPERIOR A 35 DBA. ADEMÁS SU CARA INTERNA REALIZADA CON MALLA DEPLOYÉ LA CONVIERTE EN UNA PANTALLA ALTAMENTE ABSORBENTE.

ESPESOR	DIMENSIONES	ABSORCIÓN	AISLAMIENTO	REAC. FUEGO
80 mm	3000 x 500 mm	A4 (13 dBA) $\alpha > 0,85$	B3 (33 dB) $R_A > 35$ dBA	A1–S1–d0

www.ags-world.com

PANTALLA AGS 80

LA PANTALLA ACÚSTICA AGS 80 ES IDEAL PARA EL TRATAMIENTO DE MAQUINARIA AL AIRE LIBRE. SE INSTALA MEDIANTE ESTRUCTURA DE TUBOS Y APORTA UN AISLAMIENTO ACÚSTICO DE 35 DBA. ADEMÁS SU CARA INTERNA PERFORADA LA CONVIERTE EN UNA PANTALLA ALTAMENTE ABSORBENTE.

PUEDE COMBINARSE CON LOS SILENCIADORES SERIE 200 DE AGS PARA ENCAPSULAR LA MAQUINARIA Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PROPAGACIÓN DE RUIDO DE MAQUINARIA ALTAMENTE RUIDOSA.

ESPESOR	DIMENSIONES	ABSORCIÓN	AISLAMIENTO	REAC. FUEGO
80 mm	6000 x 1150 mm	A4 (13 dBA) $\alpha > 0{,}85$	B3 (33 dB) $R_A > 35$ dBA	A1-S1-d0

www.ags-world.com