



PANTALLAS AGS



www.ags-world.com

AGS GLASS

LA PANTALLA ACÚSTICA AGS GLASS ES IDEAL PARA AISLAR ZONAS EXTERIORES MANTENIENDO LA VISIBILIDAD. CON ESPEORES DE 15 A 20 MM.

LA PANTALLA AGS GLASS OFRECE UNA GRAN RESISTENCIA MECÁNICA GARANTIZANDO UNA TRANSPARENCIA DEL 90%.

Espesor	Dimensiones	Dimensiones
15-20 mm	A consultar	$R_A > 31,5$ dBA



AGS 80+

LA PANTALLA ACÚSTICA AGS 80 +ES IDEAL PARA EL TRATAMIENTO DE MAQUINARIA AL AIRE LIBRE DONDE LA RESISTENCIA AL VIENTO ES CRUCIAL.

SE INSTALA MEDIANTE ESTRUCTURA DE TUBOS Y APORTA UN AISLAMIENTO ACÚSTICO SUPERIOR A 35 DBA.

ADEMÁS SU CARA INTERNA REALIZADA CON MALLA DEPLOYÉ LA CONVIERTE EN UNA PANTALLA ALTAMENTE ABSORBENTE.

Espesor	Dimensiones	Absorción	Aislamiento	Reacción fuego
80 mm	3000 x 500 mm	A4 (13 dBA) $\alpha > 0,85$	B3 (33 dB) RA > 35 dBA	A1-S1-d0



AGS 80

LA PANTALLA ACÚSTICA AGS 80 ES IDEAL PARA EL TRATAMIENTO DE MAQUINARIA AL AIRE LIBRE. SE INSTALA MEDIANTE ESTRUCTURA DE TUBOS Y APORTA UN AISLAMIENTO ACÚSTICO DE 35 DBA. ADEMÁS SU CARA INTERNA PERFORADA (\varnothing 3-5 MM) LA CONVIERTE EN UNA PANTALLA ALTAMENTE ABSORBENTE.

FABRICADA MEDIANTE LÁMINAS DE ACERO DE 0.5 MM A 1.0 MM ADHERIDAS MEDIANTE ADHESIVO ORGÁNICO CON NÚCLEO DE LANA DE ROCA.

DISEÑADA PARA SOPORTAR TEMPERATURAS DE ENTRE -5°C Y $+180^{\circ}\text{C}$, Y CARGAS DE HASTA 200 KG/M² CON UNA LUZ DE HASTA 2,10 M.

CONCEBIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CORRIMIENTOS DE GRAN SUPERFICIE, LA APLICACIÓN DE ESTOS PANELES ABARCA UN GRAN RANGO DE OPCIONES:

- ▶ APANTALLADO DE MAQUINAS INDUSTRIALES
- ▶ CERRAMIENTOS INCOMBUSTIBLES (GARAJES O ALMACENES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS).
- ▶ ENCAPSULADOS

PUEDE COMBINARSE CON LOS SILENCIADORES SERIE 200 DE AGS PARA ENCAPSULAR LA MAQUINARIA Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PROPAGACIÓN DE RUIDO DE MAQUINARIA ALTAMENTE RUIDOSA.

Espesor	Peso	Dimensiones	Absorción	Aislamiento	Reacción fuego	Sobrecarga
80 mm	17,3 kg/m ²	6000 x 1000 mm	A4 (13 dBA) $\alpha > 0,80$	B3 (33 dB) RA > 32 dBA	A2-S1-d0	Hasta 200 kg/m ²

